

QUALITY OF EG PANEL SPRUCE / QUALITÄT LEIMHOLZPLATTE FICHTE

Quality /Qualität

A/B



Material / Holzart	Molid / Fichte	Dimensional tollerances / Dimension Toleranzen
Moisture content / Holzfeuchte	10 ± 2%	Length/ Länge
Lamellas width / Lamellenbreite	40-102 mm	Width / Breite
Glue type / Leim	D3	Thickness / Stärke
Surface / Oberfläche	sanded with 120paper / geschliffen 120er Körnung	

For AB panels, the component lamellas are not sorted before pressing. In the panels structure are A/B and C class lamellas

Open glue lines / offene Leimfugen		Max . 20 mm from the end max. 20 mm von der Stirnseite		Not accepted nicht erlaubt
Under dimension lamellas/ Untermaß der Lamellen		length/ Länge		Not accepted nicht erlaubt
		Thickness/ Stärke		Not accepted nicht erlaubt
Sanding deffects/ Oberflächenfehler vom Schleifen				Not accepted nicht erlaubt
Shakes / Trockungsrisse	Shallow surface shacks or end check up to a length of 30 mm are isolated admissible/ leichte Oberflächenrisse oder Endrisse bis zu einer Länge max. 30 mm			Not accepted nicht erlaubt
Resin pockets/ Harzgallen		Unrepaired/ nicht ausgebessert	length/ Länge < 30 mm	Limited quantity/ vereinzelt zulässig
		Replaced with boats/ mit Schiffchen ausgebessert	length / Länge > 30 mm	Accepted erlaubt
Knots/ Äste		Sound, intergrown knots/ gesunde festverwachsen Äste	Diameter/ Durchmesser between 35-50 mm	Not accepted nicht erlaubt
			Diameter/ Durchmesser max 25 mm	Accepted / erlaubt
		Black healty knots/ Punkstäbe	diameter/ Durchmesser < 5 mm	Limited quantity/ vereinzelt zulässig
Spike knots/ Flügeläste		Black knots/ Durchfalläste	Repaired with knot dowel/ mit Naturastdübel ausgebessert	Accepted only on B surface/ erlaubt nur auf der B oberfläche
		Sound, intergrown knots/ gesunde festverwachsene Äste	Length/ Länge 70 mm, width / Breite 10 mm/ Length/ Länge 70 mm, width / Breite 30 mm	1pcs / sqm Accepted only on B surface/ erlaubt nur auf der B oberfläche
		Black healty knots / schwarze Äste	Repaired with knot dowel/ mit Naturastdübel ausgebessert	Accepted only on B surface/ erlaubt nur auf der B oberfläche
		Black knots/ Durchfalläste	Repaired with knot dowel/ mit Naturastdübel ausgebessert	Accepted only on B surface/ erlaubt nur auf der B oberfläche
Compression wood/ Buchs				Not accepted nicht erlaubt
Discoloration / Verfärbung				Not accepted/ nicht erlaubt
Ingrown bark/ Rindeneinwuch				Not accepted nicht erlaubt
Insect Damage/ Insektenbefall				Not accepted nicht erlaubt
Wooden heart/ Kernröhre		Sound ,without craks/ gesund ohne Risse		Accepted only on B surface/ erlaubt nur auf der B oberfläche



QUALITY OF EG PANEL SPRUCE / QUALITÄT LEIMHOLZPLATTE FICHTE
